



DEUMIDIFICATORI PORTATILI

PER IL MASSIMO COMFORT NEI TUOI SPAZI QUOTIDIANI



TERMAL presenta una gamma estesa di deumidificatori portatili: compatti e dal design essenziale, creano il giusto grado di umidità dell'aria in ambiente, a seconda delle esigenze, per piccoli, medi e grandi spazi.

Sono dotati di tanica di raccolta condensa con finestra trasparente, per i modelli da 10 a 50 litri, per visualizzarne il livello di riempimento e attacco per possibile drenaggio in continuo della condensa.

Sicurezza sotto controllo grazie all'indicatore luminoso posto sul pannello comandi che segnala l'eventuale tanica piena con conseguente autospegnimento.

L'interfaccia di controllo è semplice e intuitiva e per i modelli da 16 a 50 litri, il display mostra il livello di umidità presente in ambiente o gli orari di accensione/spegnimento automatico.

IN EVIDENZA

	CAPACITÀ DEUMIDIFICAZIONE (30° C BS - UR 80%)	CAMPO DI REGOLAZIONE (umidità relativa)	CAPACITÀ TANICA
DTM-10 A	10 lt/gg	40 ~ 60%	2 litri
DTM-16 A	16 lt/gg	35 ~ 85%	3 litri
DTM-20 A	20 lt/gg	35 ~ 85%	3 litri
DTM-30 A	30 lt/gg	35 ~ 85%	3 litri
DTM-50 A	50 lt/gg	35 ~ 85%	6 litri
DT80-A1	80 lt/gg	50 ~ 80%	7 litri



DTM-10 A

Sbrinamento automatico.
Auto-restart: riavvio automatico dopo black-out.
 Filtro aria.
Timer.
 Deumidificazione continua.



DTM-16 A, DTM-20 A

Sbrinamento automatico.
Auto-restart: riavvio automatico dopo black-out.
 Filtro aria.
Timer.
 Deumidificazione continua.
Turbo: regola la velocità di ventilazione da normale ad alta e viceversa.
Auto-diagnosi: i codici di errore sono mostrati sul display dell'unità, agevolandone la risoluzione.



DTM-30 A, DTM-50 A

Sbrinamento automatico.
Auto-restart: riavvio automatico dopo black-out.
 Filtro aria.
Timer.
 Deumidificazione continua.
Turbo: regola la velocità di ventilazione da normale ad alta e viceversa.
Auto-diagnosi: i codici di errore sono mostrati sul display dell'unità, agevolandone la risoluzione.
Filtro: ricorda di pulire il filtro dell'aria per garantire un funzionamento efficiente, dopo 250 ore di utilizzo.



DT80-A1

Sbrinamento automatico.
Auto-restart: riavvio automatico dopo black-out.
 Filtro aria.
Timer.
 Deumidificazione continua.
Comfort: imposta automaticamente il grado di umidità a seconda della temperatura ambiente rilevata.
2 velocità di ventilazione aria: alta e bassa.

Portatile			DTM-10 A	DTM-16 A	DTM-20 A	DTM-30 A	DTM-50 A	DT80-A1
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50					
Capacità nominale di deumidificazione	30° C BS - UR 80%	lt/gg	10	16	20	30	50	80
Controllo			Elettronico					
Campo di regolazione (umidità relativa)		%	40 ~ 60	35 ~ 85	35 ~ 85	35 ~ 85	35 ~ 85	50 ~ 80
Consumo		W	270	350	440	465	775	1350
Corrente nominale		A	1,6	2,0	2,1	2,5	3,6	5,3
Livello pressione sonora (Hi/Lo)		dB(A)	-/43	48/45	48/45	54/52	52/51	-/48
Portata aria trattata (Hi/Lo)		m³/h	-/100	170/150	170/150	210/180	345/320	-/400
Capacità tanica in dotazione		lt	2,0	3,0	3,0	3,0	6,0	7,2
Range di utilizzo		°C	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 32
Refrigerante		Tipo/Q.tà	R134A/0,07	R134A/0,105	R134A/0,12	R410A/0,22	R410A/0,29	R410A/0,525
Potenziale di riscaldamento globale	GWP	kg CO2 eq.	1430	1430	1430	2088	2088	2088
Dimensioni	LxPxH	mm	300x212x410	350x245x510	350x245x510	386x260x500	392x282x616	481x286x628
Peso netto		Kg	10,7	14,0	14,4	15,3	19,8	24,5